マキシシスキャリブレーションを有効にするには

- 1. 製品登録されたマキシシスが最新状態にアップデートされているか確認してください。
- 2. マキシシスアプリのホームページで「セッティング」を選択してください。
- 3. 「ADAS 登録」をタッチする。
- 4. ADAS キャリブレーションアプリケーションカードの確認コードを入力する。
- 5. ADAS キャリブレーションアプリをダウンロードする。





AUTEL

マキシシス 908S、908SPro、Elite は ADAS 一世代と MA600 フレームを選択できる。 希望なフレームを選択し、キャリブレーションアプリケーションカードの確認コード を入力してから、登録してください。





AUTEL



マキシシス 906BT は MA600 フレームしか対応できない。MA600 フレームを選択し、アプ リカードの確認コードを入力してから、登録してください。









AUTEL

	′ップ ト 常用を示す	アップデート	_	続料	Q 検索	
ADAS&MaxiSYS MS908S PRO			D:0K	B/s		0/0
точота	Toyota ADAS:V6.96.23 Diag:V6.40.05			0		
NISSAN	Nissan ADAS:V6.96.23 Diag:V6.40.05			0		
HONDA	Honda ADAS:V6.96.23 Diag:V6.40.05			0		
• ^		M VC	F		💬 🛿 🍣 11	% 29:18

